

MC4 Cover

(TL-SPC01-2)

Spatwaterdicht

IP68 in combinatie met connector

Hoge vlamklasse

UL94-V0

Temperatuursbestendig

-40 °C tot +85 °C

Europees gekeurd

TÜV en CE




Extra veiligheid door het beschermen van MC4 connectoren.
Bescherming tegen UV en (spat) water, en het verlagen van
risico op vlambogen door slechte of foutieve connectie.





Naam product	MC4 Cover
Model	TL-SPC01-2
Certificering Δ autoriteit	TUV
Certificeringsnormen	/
Nominale spanning	1500V
Isolatiesterkte	8KV
Nominale impuls spanning	16KV
Δ Omgevingstemperatuurbereik	-40°C tot +85°C
Δ Toepassingsgraad	Klasse A
Beschermingsklasse	Klasse II
Vervuilingsgraad	2
Beschermingsgraad	IP68 (in combinatie met connector)
Vlamklasse	UL94-V0
Afdichtingsmethode	Ringafdichting
Sluitsysteem	Klem
Isolatiemateriaal	PPO/m-PPE/etc



Model	Verzegelende rings binnendiameter Afdichtring OD	Kabel OD	Connector OD	Totale lengte connector
	mm	mm	mm	mm
TL-SPC01-2-1	$\Phi 5.9$	$\Phi 6.0 \sim \Phi 6.3$	$\leq \Phi 22$	≤ 120
TL-SPC01-2-2	$\Phi 5.5$	$\Phi 5.6 \sim \Phi 5.9$		

Opmerking: Selecteer connectoren en kabels die passen bij de beschermkap van de connector. Zorg ervoor dat de buitendiameter van de kabel, de buitendiameter van de connector en de totale lengte van de connector binnen het gespecificeerde bereik vallen. Als u dit niet doet, kan de functionaliteit afnemen en kunnen er veiligheidsrisico's ontstaan.

